

HSBC 300 L cool

COMBIBOILER

PRODUCTNR.: 238826

Bespaar zeer veel ruimte

Als een ruimtebesparende opstelling van verschillende functies belangrijk is, geniet deze combiboiler een sterke voorkeur. U installeert niet twee individuele boilers naast elkaar, maar gebruikt een toestel waarbij de warmwaterboiler en het buffervat bovenop elkaar zijn geplaatst. Zo hoeft u slechts de helft van de ruimte voor de opstelling in te plannen.

Regeling gemakkelijk beheren Wij hebben de beide uitvoeringen van deze combiboiler precies afgestemd op het gebruik ervan in combinatie met een van onze warmtepompen in de eengezinswoning. Omdat de warmtepompmanager WPM in het toestel is voorzien, kunt u de toestellen bijzonder eenvoudig regelen.



De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Voor een groter warmwatercomfort

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Compact, systeemveilig en energiebesparend

Perfect geschikt voor de combinatie met warmtepomp

Kan naar wens in verwarming of koeling worden geïntegreerd

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Met geïntegreerde warmtepompmanager voor de nog snellere montage van de volledige installatie (niet bij elke variant)



Type	HSBC 300 L cool
Bestelnr.	238826

Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,50 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	270 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,20 m ²
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1918 mm
Breedte	680 mm
Diepte	910 mm
Kantelmaat	2123 mm
Gewicht	248 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl