

# WPL 09 ICS classic

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 236375

## Haal de efficiëntie in huis

Deze lucht-water-warmtepomp is ontworpen voor binnenopstelling. Zo kiest u voor een even elegante als efficiënte systeemoplossing voor een nieuwbouwproject. Dankzij de variabele luchtgeleiding en de geprefabriceerde luchtslangen sluit uw installateur dit toestel nagenoeg overal snel en eenvoudig aan.



## Dag en nacht ongestoord blijven

De geluidsisolatie van de luchtgeleiding is zo doordacht dat u het toestel zelfs bij dichte bebouwing nauwelijks hoort. In de "Silent Mode" werkt uw warmtepomp zelfs nog stiller.



**WPL 17 ICS classic**

Productnr.: 236376

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming en koeling

---

Uitstekend geschikt voor nieuwbouw

---

Hoge flexibiliteit bij opstelling en installatie

---

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

---

Binnenopstelling zorgt voor sterk verminderde geluidsonwikkeling buiten, dus perfect geschikt voor dichte bebouwing

---

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd

---

Geïntegreerde warmtepompmanager met intuïtieve menugeleiding

---

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar (extra-componenten nodig)

---

Aanvoertemperaturen van maximaal 60 °C voor groot warmwatercomfort



Type	WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic
Bestelnr.	236375	236376

## Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A+++	A++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++
Warmtevermogen bij A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,27 kW
Warmtevermogen bij A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	5,02 kW
Warmtevermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,02 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	1,85 kW	3,60 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	3,00 kW	6,00 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,74
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,83	3,83
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,16	2,63
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	3,96	2,78
Max. koelrendement bij A35/W18.	2,22	1,83
SCOP (EN 14825)	4,525	4,25
Geluidsniveau (EN 12102)	45 dB(A)	51 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20/35 °C	-20/35 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	60 °C	60 °C
Hoogte	1381 mm	1381 mm
Breedte	874 mm	874 mm

Diepte	874 mm	874 mm
Gewicht	173 kg	175 kg
Koudemiddel	R410A	R410A

Het vereiste luchtgeleidingstoebehoren voor de toevoerlucht/afvoerlucht is verkrijgbaar in verschillende lengtes.

---

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)